Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

GEMEINDE BREDENBEK über AMT ACHTERWEHR **INSPEKTOR-WEIMAR-WEG 17** 24239 ACHTERWEHR

> Datum 22.10.2025 10030009 Kundennr.

PRÜFBERICHT

Auftrag 2492899 Wasserwerk der Gemeinde Bredenbek, Netzprobe - Untersuchung

auf Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

Grenzwert

Analysennr. 875707 Trinkwasser

Probeneingang 16.10.2025

Probenahme 16.10.2025 08:00

Probenehmer Klaus Schümann (1176)

Kunden-Probenbezeichnung **B4**

Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

Entnahmestelle Gemeinde Bredenbek

Messpunkt Kindergarten Bredenbek, Küche

Straße Rolfshörner Weg 7 PLZ/Ort 24796 Bredenbek

Brunnen-Aktenzeichen 0034-NP

Amtl. Messstellennummer 250000660000000002601

2		Einheit	Ergebnis	BestGr.	TrinkwV	Methode
	Physikalisch-chemische Param	neter				
3	Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,2	0		DIN 38404-4 : 1976-12
2	Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	μS/cm	520	10	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
5	pH-Wert (Labor)		7,33	2	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-0
Š	Temperatur (Labor)	°C	18,7	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Temperatur (Labor)	°C	18,7	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Trübung (Labor)	NTU	0,05	0,05	1	DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	0,18	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (bei SAK 436-		7,50	0		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Messung)		·			
Temperatur (bei SAK 436-	°C	22,4	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Messung)					

Sensorische Prüfungen

Färbung (vor Ort)	farblos	0	DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A
Trübung (vor Ort)	keine	0	visuell
Geruch (vor Ort)	ohne	0	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Geschmack organoleptisch (vor Ort)	annehmbar	0	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Anionen

Chlorid (CI)	mg/l	17	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3)	mg/l	2,15	0,5	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,005 (+)	0,005	0,5 6)	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	0,05	0,03	6,7 4)	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	4,94	0,03		DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	22,4	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Geschäftsführer HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673 Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß

mit dem

DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 22.10.2025

Kundennr. 10030009

PRÜFBERICHT

Auftrag 2492899 Wasserwerk der Gemeinde Bredenbek, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

875707 Trinkwasser Analysennr.

Analysemii.	0,	Jivi minikwasser		O	
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Grenzwert TrinkwV	Methode
Hydrogencarbonat	mg/l	298,4	0,6		Berechnung
Sulfat (SO4)	mg/l	8,3	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Kationen					
Calcium (Ca)	mg/l	89,2	0,1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg)	mg/l	10,7			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Natrium (Na)	mg/l	10,6		200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Kalium (K)	mg/l	3,87			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Ammonium (NH4)	mg/l	<0,020 (+)		0,5	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Summarische Parameter					
TOC	mg/l	2,6	0,5		DIN EN 1484 : 2019-04
Gasförmige Komponenten					
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,54	0,01		DIN 38409-7 : 2005-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	18,8			DIN 38404-4 : 1976-12
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	5,3			DIN EN 25813 : 1993-01
Anorganische Bestandteile			,		
Arsen (As)	mg/l	<0,001	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Aluminium (AI)	mg/l	<0,01	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Antimon (Sb)	mg/l	<0,001	0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	0,001	0,01 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003		0,003	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Eisen (Fe)	mg/l	<0,003 (NWG)	· ·	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Kupfer (Cu)	mg/l	0,016		2 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Mangan (Mn)	mg/l	<0,002 (NWG)		0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	0,002	0,02 5)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Leichtflüchtige Halogenkohl	enwasserst	offe (LHKW)			
Trichlormethan	mg/l	<0,00010	0,0001		DIN EN ISO 10301 : 1997-0
Bromdichlormethan	mg/l	<0,00020	0,0002		DIN EN ISO 10301 : 1997-0
Dibromchlormethan	mg/l	<0,00020	0,0002		DIN EN ISO 10301 : 1997-0
Tribrommethan	mg/l	<0,00030	0,0003		DIN EN ISO 10301 : 1997-0
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	n.b.		0,05 7)	Berechnung
Vinylchlorid	mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005	DIN EN ISO 10301 : 1997-0
Polycyclische aromatische k	Kohlenwass	erstoffe (PAK)			
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000004 wf)	0,000004		DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000004 wf)	0,000004		DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	n.b.		0,0001	Berechnung
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000004 wf)	0,000004	0,00001	DIN 38407-39 : 2011-09
Weichmacher					
Bisphenol A	^{u)} mg/l	<0,00005 (NWG)	0,0001	0,0025	DIN EN 12673 : 1999-05(BB)
Berechnete Werte					
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,043 x)		1	Berechnung
Cocomthärta (Cumma Erdalkalian)	mm = 1/1	0.00	0.0E	1	Dorochoupa que Co Ma

2,66

14,9

0,05

0,25

Seite 2 von 4



Berechnung aus Ca, Mg

Berechnung

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

Gesamthärte

Gesamthärte (Summe Erdalkalien)

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

mmol/l

°dH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



22.10.2025 **Datum**

Kundennr. 10030009

PRÜFBERICHT

Auftrag

gekennzeichnet

Symbol " *) "

akkreditierte Verfahren sind mit dem

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht

Ш

N

qemäß

Die in diesem Dokument berichteten

2492899 Wasserwerk der Gemeinde Bredenbek, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

Cranzwart

875707 Trinkwasser Analysennr.

				Glelizweit	
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	TrinkwV	Methode
Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	2,66	0,025		Berechnung aus Summe Erdalkalien
Carbonathärte	°dH	13,7			Berechnung
Ca-Härte	°dH	12,5	0,014		Berechnung
Mg-Härte	°dH	2,5	0,023		Berechnung
Nichtcarbonathärte	°dH	1,2	0		Berechnung
Scheinbare Carbonathärte	°dH	0	0		Berechnung
Härtebereich		hart			Waschmittelgesetz 2007
Anionen-Äquivalente	mmol/l	5,63			DIN 38402-62 : 2014-12
Kationen-Äquivalente	mmol/l	5,89			DIN 38402-62 : 2014-12
Ionenbilanz	%	4,6			DIN 38402-62 : 2014-12

Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,35		DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,25		DIN 38404-10 : 2012-12
delta-pH		0,11		DIN 38404-10 : 2012-12
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,14		DIN 38404-10 : 2012-12
Calcitlösekapazität	mg/l	-12	5 8)	DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	23		DIN 38404-10 : 2012-12

Mikrobiologische Untersuchungen

Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

- Gemäß "Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 20 der Trinkwasserverordnung" beträgt 4) die zulässige Zugabe für die verschiedenen Phosphatverbindungen 2,2 mg/l P
- 5) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- 6) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
- Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den 8) Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
- Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist. 9)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
wf) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine erhöhte Messunsicherheit zu erwarten. Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5: 2011-02; DIN EN ISO 19458: 2006-12

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-

Methoden

DIN EN 12673: 1999-05



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 22.10.2025

Kundennr. 10030009

PRÜFBERICHT

2492899 Wasserwerk der Gemeinde Bredenbek, Netzprobe - Untersuchung Auftrag

auf Parameter der Gruppe A und B nach TrinkwV

Analysennr. 875707 Trinkwasser

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 16.10.2025 Ende der Prüfungen: 21.10.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Umwelt Herr Thilo Kock, Tel. 0431/22138-585 E-Mail wasser.kiel@agrolab.de Service Team Wasser Verteiler

Symbol " *)

sind mit dem

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE - FACHDIENST 4.3 GESUNDHEITSDIENSTE

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.